INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# INTEGRAL TWIN TORSION

3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

| | |
|---|---|
| Desempenho do rolamento | ●●●○○ |
| Ruído de movimento | ●●●○○ |
| Desgaste | ●●●●○ |
| Resistência à corrosão | ●●●○○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|---|---|
| Nome do produto | Integral twin torsion |
| Tipo | Rodízio giratório com travão central, total ou direcional |
| Padrão | EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 125 kg |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 125 kg |
| Elétrico condutivo | Não |
| Aço inoxidável | Não |
| Capacidade de carga estática | 375 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C |
| Altura total | 149 mm |
| Largura geral | 63 mm |
| Peso geral | 1,36 kg |
| Certificação | Testado e monitorizado por TÜV Süd |

## SUPORTE

| | |
|---|---|
| Material da caixa | Folha de aço, pesada |
| Em Forma de Garfo | Roda dupla com suporte |
| Rolamento giratório | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor | Cinzento prateado (RAL7001) |
| Offset | 37,5 mm |
| Raio giratório | 103,5 mm |
| Interferência giratória | 207 mm |
| Diâmetro do dome | 60 mm |

## RODA

| | |
|---|---|
| Material do centro da roda | Poliamida |
| Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável |
| Cor da Roda | Cinzento prateado (RAL7001) |
| Anti-fios | Com anti-fios |
| Diâmetro | 125 mm |
| Largura do Piso | 12 mm |
| Largura do corpo | 12 mm |
| Dureza do Piso (A) | 91 Shore A |
| Dureza do Piso (D) | 40 Shore D |

## ENCAIXE

| | |
|---|---|
| Tipo de fixação | Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta |
| Diâmetro do Furo | 32 mm |
| Comprimento do Furo | 51 mm |
| Posição da rosca do furo | 7 mm |
| Quantidade de furos: parafusos de fixação | 4 |
| Sugestão | As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. |

Prémio Alemão de Design

Prémio Red Dot Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH