INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# INTEGRAL

## 2044UAP125R26-28S45 4xM8 TFR

EAN 4031582428360



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Integral |
| Type | Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé |
| Norme | similaire EN12531- Roulettes de lit d'hôpital |
| Capacité de charge à 3 km/h | 150 kg |
| Capacité de charge à 4 km/h | 150 kg |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Inoxydable | Non |
| Capacité de charge statique | 300 kg |
| Plage de température (minimale) | -30 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 158 mm |
| Poids | 0,98 kg |
| Certification | Testé et contrôle par Tüv Süd |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme de la chape | Capotée |
| Pivot | Roulement à billes de précision |
| Déport | 35 mm |
| Rayon d'encombrement | 97,5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 195 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Polyamide |
| Bandage | Polyuréthane, injecté |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils | Pare-fils intégré |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 32 mm |
| Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |

### FIXATION

| | |
|---|---|
| Brake cam | Came hexagonale |
| Type de fixation | Tige pour roulette à blocage centralisé |
| Diamètre du trou central | 28 mm |
| Longueur de la vis | 96 mm |

IF Design Award

Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH