INFORMACJE O PRODUKCIE

# AGILA TWIN

2975DIK050P30-11

EAN 4031582302783



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

| | |
|---|---|
| Wydajność rolek | ●●●○○ |
| Hałas ruchowy | ●●●●○ |
| Odejście | ●●●○○ |
| Odporność na korozję | ●●●○○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | Agila twin |
| Typ | Kółko obrotowe z Hamulec koła |
| Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h | 60 kg |
| Przewodzące prąd elektryczny | Nie |
| Nierdzewne | Nie |
| Nośność statyczne | 120 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C |
| Wysokość całkowita | 69 mm |
| Szerokość całkowita | 57 mm |
| Waga całkowita | 0,36 kg |

## OBUDOWA

| | |
|---|---|
| Materiał obudowy | Arkusz stalowy, średni |
| Kształt Widelec | Obudowa na dwa Koło |
| Łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
| Kolor | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg | 25 mm |
| Promień działania koła | 77 mm |
| Zasięg działania koła | 155 mm |
| Średnica kopuły | 53 mm |

## KOŁO

| | |
|---|---|
| Materiał ciała | Arkusze stalowe |
| Materiał bieżni | Guma pełna, nie brudzący śladów |
| Łożysko | Łożysko stożkowe |
| Kolor Koło | pasywowany na niebiesko |
| Osłony gwintu | Z osłoną gwintu |
| Średnica | 50 mm |
| Szerokość Bieżnia | 19 mm |
| Szerokość korpusu | 19 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 80 Shore A |

## MOCOWANIE

| | |
|---|---|
| Typ mocowania | Otwór na śrubę |
| Średnica otworu Trzpień | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA TWIN

2975DIK050P30-11

EAN 4031582302783

Numer zamówienia 00030577

**Rysunki produktu**




